

AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR -
NOMBRE DEL AERÓDROMO

MMCU - CHIHUAHUA
AEROPUERTO INTERNACIONAL
GRAL. DIV. P.A. ROBERTO FIERRO VILLALOBOS

MMCU AD 2.2 - DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO

1	Coordinadas del ARP y emplazamiento en el AD:	284208.38N 1055746.67 W en umbral pista 22
2	Dirección y distancia desde la ciudad:	13 KM al NE
3	Elevación/temperatura de referencia:	1361 M (4465 FT) / 34° C
4	Ondulación Geoidal en AD PSN ELEV:	NIL
5	Variación magnética/Cambio anual:	8° E 2017 /
6	Administración: Dirección: Teléfono: Fax: email:	Aeropuerto de Chihuahua, S. A. de C. V. Boulevard Juan Pablo II, KM 14 C. P. 31390 Chihuahua, Chihuahua (614) 478 7000 chihuahua@oma.aero
7	Tipo de tránsito permitido:	IFR / VFR
8	Observaciones:	NIL

MMCU AD 2.3 - HORAS DE FUNCIONAMIENTO

1	AD:	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
2	Aduanas e inmigración:	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
3	Dependencias de Sanidad:	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
4	Oficina de notificación AIS:	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
5	Oficina de notificación ATS (ARO):	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
6	Oficina de notificación MET:	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
7	ATS:	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
8	Abastecimiento de combustible:	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
9	Servicios de escala:	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
10	Seguridad:	H24
11	Descongelamiento:	NIL
12	Observaciones:	Las extensiones de servicios fuera del horario de operación ordinario, serán autorizadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos Artículo 91.

MMCU AD 2.4 -SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CARGA Y MANTENIMIENTO

1	Instalaciones de manipulación de la carga:	Plataforma de carga 5277 M ² Bascula con capacidad de 10000 KG 2 basculas con capacidad de 2500 KG c/u Montacargas con capacidad de 5000 KG Patín con capacidad de 2494 KG 2 rampas hidráulicas
2	Tipos de combustible/lubricante:	GASAVION 100/130 / TURBOSINA JET A-1
3	Instalaciones/capacidad de abastecimiento:	Planta de combustibles de ASA TURBOSINA JET A-1: 1 000 000 L GASAVION 100/130: 230 000 L Carros tanque: 4 para turbosina, 1 para gas avión, con capacidad de descarga todos de 10 L/SEC.
4	Instalaciones de descongelamiento:	NIL
5	Espacio de hangar para aeronaves visitantes:	1380 M ² (I. C. C. S.) para aeronaves categoría "A" menores a 3,500 KG
6	Instalaciones para reparación de aeronaves visitantes:	NIL
7	Observaciones:	NIL

MMCU AD 2.5 – INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS

1	Hoteles:	Disponibles en la ciudad
2	Restaurantes:	Dentro de la terminal
3	Transporte:	Taxis, tres prestadoras de servicios en el aeropuerto
4	Instalaciones y servicios médicos:	Servicio médico de emergencia en el aeropuerto. Clínicas y hospitales en la ciudad.
5	Oficinas Bancarias y de correos:	Cajero automático de red en el aeropuerto y en la ciudad
6	Oficina de turismo:	En la ciudad
7	Observaciones:	Renta de automóviles disponible en módulos del aeropuerto.

MMCU AD 2.6 – SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1	Categoría del AD para la extinción de incendios:	6
2	Equipo de salvamento:	E-01 Global Striker/ Agua común 6000L/Descarga 2839L/Agua ligera 840L/PQS 250 Kg E-02 Global Striker/ Agua común 6000L/Descarga 2839L/Agua ligera 840L/PQS 250 Kg C-01 Cisterna Unidad de Apoyo / Agua Común 10,000 L
3	Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas:	NIL
4	Observaciones:	Convenio con Protección Civil Estatal, para apoyo logístico de traslado de aeronaves inutilizadas. Procedimientos de traslado de acuerdo a la normatividad aeroportuaria aplicable.

MMCU AD 2.7 - DISPONIBILIDAD SEGUN LA ESTACION DEL AÑO - REMOCION DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE

1	Tipos de equipo de limpieza:	Barredora automotriz. Tractor agrícola para deshierbe
2	Prioridades de limpieza:	RWY, TWY Y plataformas
3	Observaciones:	Trabajos de desyerbe (eventuales) en franjas de seguridad del área de movimiento

MMCU AD 2.8 - DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO

1	Superficie y resistencia de la plataforma:	Plataforma comercial Posiciones ASPH/PCN 80/F/A/X/T, Posición 3, 4 y 5 97/R/A/W/T, Posición 7 98/R/A/W/T. Plataforma General Norte ASPH/PCN 62/F/A/X/T Plataforma General Sur ASPH/PCN 43/F/C/X/T Plataforma de Carga ASPH/PCN 81/F/A/X/T
2	Anchura, superficie y resistencia de las calles de rodaje	Rodaje A: 18M ASPH/PCN/52/F/C/X/T, 23 M ASPH/PCN/67/F/B/X/T, 18 M ASPH/PCN/31/F/C/X/T Rodaje C: 23 M ASPH/PCN/76/F/A/X/T Rodaje D: 23 M ASPH/PCN/80/F/A/X/T Rodaje E: 18 M ASPH/PCN/50/F/B/X/T
3	Emplazamiento y elevación ACL:	NIL
4	Puntos de verificación VOR/INS:	NIL
5	Observaciones:	La resistencia del Rodaje A se divide en tres tramos: 1. De pista 04-22 a Rodaje C con PCN/ 31/F/C/X/T y ancho de calle de 18 M 2. Entre Rodaje C y Acceso a Plataforma de Carga con PCN 67/F/B/X/T y ancho de calle de rodaje de 23 M 3. En la cabecera 18R en la parte que conecta con la pista 18L-36R con PCN 52/F/C/X/T y ancho de la calle de 18 M En la plataforma de aviación comercial, las posiciones 3,4 y 5 cuentan con superficie de concreto con un PCN de 97/R/A/W/T, las posiciones 7 y 7 ^a ocupan una superficie de concreto de 4704 M ² (56 M x 84 M) con PCN 98 R/A/W/T y para el resto de la superficie de la plataforma con PCN 80 F/A/X/T

MMCU AD 2.9 - SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

1	Uso de signos ID en los puestos de aeronaves Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves	Señales de puntos de atraque en todas las posiciones de puestos de estacionamiento de aeronaves y señales de líneas de guía.
2	Señales y LGT de RWY y TWY:	RWY 18L-36R: SGL: THR, TDZ, RCL.NR RWY, Faja lateral de pista, punto de visada. LGT: RTHL, RENL, REDL, PAPI RWY 18R-36L: SGL: THR, NR RWY, RCL, Zona cerrada, área anterior al umbral, faja transversal y flechas (umbral desplazado), faja lateral de pista. LGT: No disponible. RWY 04/22: SGL: THR, NR RWY, TDZ, RCL, Punto de visada, faja lateral de pista. LGT: No disponible. TWY: SGL: CL TWY, doble faja lateral, punto de espera de pista y cierre de calle de rodaje. LGT: Borde de rodaje, protección RWY.
3	Barras de parada:	NIL
4	Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> RWY 18R-36L – 04/22 VFR SR TIL SS (De uso diurno exclusivamente). TWY A, tramo que conecta a pista 04-22 con pista 36L se encuentra fuera de servicio y cuenta con señal de calle cerrada.

MMCU AD 2.10 – OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO

En las áreas de aproximación/TKOF			En el área de circuito y en el AD		Observaciones
1			2		3
RWY/área afectada	Tipo de obstáculo Elevación Señales y LGT	Coordinadas	Tipo de obstáculo Elevación Señales y LGT	Coordinadas	
a	b	c	d	e	f
NIL					

MMCU AD 2.11 – INFORMACIÓN METEOROLÓGICA SUMINISTRADA

1	Oficina MET asociada:	OSIV (Oficina de Servicios e Información de Vuelo)
2	Horas de servicio: Oficina MET fuera de horario:	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM
3	Oficina responsable de la preparación TAF: Periodos de validez:	CAPMA H24
4	Tipo de pronóstico de aterrizaje: Intervalo de emisión:	NIL
5	Alecciónamiento/consulta proporcionados:	Consulta Personal, Telefónica
6	Documentación de vuelo: Idioma(s) utilizado(s):	METAR, TAF, Avisos Ciclón Tropical, Boletín de Cenizas Volcánicas, SIGMET (WC, WV, WS)
7	Cartas y demás información disponible para alecciónamiento o consulta:	Mapa Análisis de superficie, Mapa Análisis de Presión Constante (1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250 y 250MB), Mapa Pronóstico de Vientos y Temperaturas en la altura (FL050, FL100, FL180, FL240, FL300, FL340 y FL390), Mapa Tiempo Significativo, Mapa Tropopausa, Mapa Nivel de Congelación.
8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información:	Imágenes de Satélite
9	Dependencias ATS que reciben información:	TWR APP
10	Información adicional (limitación de servicio, etc.):	CAPMA (Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos) H24 Ciudad de México Tel: (55) 5802 8525 y 5802 8520

MMCU AD 2.12 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS

Designadores NR RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de RWY (M)	Resistencia (PCN) y superficie de RWY y SWY	Coordenadas THR	Elevación THR y elevación máxima de TDZ de RWY APP precisión
1	2	3	4	5	6
18L	190.87 GEO 182.87 MAG	2600 x 45	PCN ASPH 83/F/A/X/T	284252.93N 1055739.56W	THR 1343 M
36R	010.87 GEO 002.87 MAG	2600 x 45	PCN ASPH 83/F/A/X/T	284129.80N 1055757.67W	THR 1361 M TDZ 1359 M
18R	190.87 GEO 182.87 MAG	2420 x 23	PCN ASPH 27 F/C/X/T	284248.35N 1055748.42W	THR 1343 M
36L	010.87 GEO 002.87 MAG	2420 x 23	PCN ASPH 27 F/C/X/T	284131.15N 1055805.25W	1360 M
04	055.91 GEO 047.91 MAG	1100 x 30	PCN ASPH 20 F/C/X/T	284148.54N 1055819.84W	1355 M
22	235.91 GEO 227.91 MAG	1100 x 30	PCN ASPH 20 F/C/X/T	284208.49N 1055746.40W	1350 M
Pendiente de RWY-SWY	Dimensiones SWY (M)	Dimensiones CWY (M)	Dimensiones de franja (M)	OFZ	Observaciones
7	8	9	10	11	12
RWY 18L - 0.69 %	NIL	NIL	2720 x 300	NIL	Pendiente promedio tomada de segmentos de 20 metros a lo largo de la pista
RWY 36R 0.69 %	NIL	NIL	2720 x 300	NIL	
RWY 18R - 0.7 %	NIL	NIL	2540 x 80	NIL	
RWY 36L 0.7 %	NIL	NIL	2540 x 80	NIL	
RWY 04 0.45 %	NIL	NIL	1220 x 80	NIL	
RWY 22 - 0.45 %	NIL	NIL	1220 x 80	NIL	

MMCU AD 2.13 – DISTANCIAS DECLARADAS

Designador RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observaciones
1	2	3	4	5	6
18-L	2600	2600	2600	2600	NIL
36-R	2600	2600	2600	2600	
18-R	2420	2420	2420	2420	NIL
36-L	2420	2420	2420	2420	
04	1100	1100	1100	1100	NIL
22	1100	1100	1100	1100	

MMCU AD 2.14 - LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA

Designador RWY	Tipo LGT APCH LEN INTST	Color LGT THR WBAR	PAPI VASIS (MEHT)	LEN, LGT TDZ	Longitud, espaciado, color, INTST LGT eje RWY	Longitud, espaciado, color, INTST LGT borde RWY	Color WBAR LGT extremo RWY	LEN (M) color LGT SWY	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18 L	NIL	Verde	PAPI 3.0° IZQ	NIL	NIL	2600 M 60 M Blanca LIH	Roja	NIL	NIL
36 R	ALS-F LIH	Verde	PAPI 3.0° IZQ	NIL	NIL	2600 M 60 M Blanca LIH	Roja	NIL	NIL
18 R	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
36 L	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
04	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	VFR solo para uso diurno
22	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	

MMCU AD 2.15 – OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1	Emplazamiento, características y horas de funcionamiento ABN/IBN:	ABN TWR LGT ALTN W/G, 24 FLG EV MIN. 13 HR IBN NIL
2	Emplazamiento WDI y LGT:	1 en intersección TWY D y RWY 18R/36L 1 cerca de THR RWY 18R sin iluminar 1 cerca de THR RWY 36L sin iluminar
3	Luces de borde de TWY:	Borde TWY: BEV 60 M
4	Fuente auxiliar de energía/tiempo de conmutación:	Fuente auxiliar de energía a RWY TWY 220 VOLTS, 125 KW 7 SEC
5	Observaciones:	Luces de borde TWY A intervalos desde 22M hasta 40M

MMCU AD 2.16 - ZONA DE ATERRIAJE PARA HELICÓPTEROS

1	Coordenadas TLOF o THR de FATO:	NIL
2	Elevación de TLOF y/o FATO M/FT:	NIL
3	Dimensiones, superficie, resistencia, señales de las áreas TLOF y FATO:	NIL
4	BRG geográficas y MAG de FATO:	NIL
5	Distancia declarada disponible:	NIL
6	Luces APP y FATO:	NIL
7	Observaciones:	NIL

MMCU AD 2.17 - ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

1	Designación y límites laterales:	NIL
2	Límites verticales:	NIL
3	Clasificación del espacio aéreo:	NIL
4	Distintivo de llamada de la dependencia ATS. Idioma(s):	NIL
5	Altitud de transición:	NIL
6	Observaciones:	NIL

MMCU AD 2.18 – INSTALACIONES DE COMUNICACION DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

Designación del servicio	Distintivo de llamada	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Observaciones
1	2	3	4	5
TWR	Torre Chihuahua	118.4 MHZ	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM	NIL
APP	Aproximación Chihuahua	121.0 MHZ	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM	NIL
ATIS	Información Chihuahua	127.9 MHZ	1400/0400 TSM 1300/0300 TVM	NIL

MMCU AD 2.19 – RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIAJE

Tipo de ayuda, CAT de ILS (Para VOR/ILS, se indica VAR)	ID	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Coordinadas del emplazamiento de la antena transmisora	Elevación de la antena transmisora del DME	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME 8° E 2017	CUU	114.2 MHZ	H24	284258.98 N 105 57 31.44 W	NIL	NIL
ILS CAT 1						
LOC 36R 8° E 2017	ICUU	111.9 MHZ	H24	284259.50 N 105 57 38.12 W	1339.87 M	Angulo: 3.0 DEG RDH: 17 M (55 FT) ALTURA DE INTERSECCION MM: 236 FT FAF: 2138 FT
GP 36R	NIL	331.1 KHZ	H24	284140.53 N 1055750.84 W	NIL	