


ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

ATIS	127.7
APP	124.7
ARR CUN	123.2
TWR CUN NORTE	118.1
TWR CUN SUR	118.6
DEP NORTE	124.2
DEP SUR	123.5
SMC	121.7
ACCMID SEC 2	125.8
ACCMID SEC 3	128.2
ACCMID SEC 4	125.2

VAR 2° W

AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT

DEPARTURE RWY 30R



SALIDAS PISTA 30R:

SALIDAS: DUGNI DOS DELTA (DUGNI2D)
 ANTEK DOS DELTA (ANTEK2D)
 OMSUK DOS DELTA (OMSUK2D)
 ENEBA DOS DELTA (ENEBA2D)

ASCIENDA POR **RADIAL 305° NCP** HASTA **D-6 NCP**, EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **ARCO 9 DME/CUN** CRUCE **RADIAL 344°** DEL **VOR/DME/CUN** A **5000 FT** O INFERIOR, CONTINUE HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/CUN** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **DUGNI, ANTEK, OMSUK** O **ENEBA** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

ESTAS SALIDAS NO DEBERAN REBASAR UN GRADIENTE MAXIMO DE ASCENSO DE **500 FT/NM** HASTA ALCANZAR **4000 FT**

DEPARTURES RWY 30R:

DEPARTURES: DUGNI TWO DELTA (DUGNI2D)
 ANTEK TWO DELTA (ANTEK2D)
 OMSUK TWO DELTA (OMSUK2D)
 ENEBA TWO DELTA (ENEBA2D)

CLIMB VIA **NCP R-305°** TO **D-6 NCP**, THEN TURN **RIGHT** AND PROCEED ON THE **CUN 9 DME ARC**, CROSSING **CUN R-344°** AT **5000 FT** OR LOWER, TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM **VOR/DME/CUN** TO **DUGNI, ANTEK, OMSUK** OR **ENEBA** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

THESE SID's REQUIERE A MAXIMUM CLIMB GRADIENT OF **500 FT/NM** UNTIL **4000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ RATE OF CLIMB

***PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT**

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
8.22% (FT/MIN)	667	833	1000	1167	1333	1500	1667

SALIDAS: VOBED DOS DELTA (VOBED2D)
 LIDEK DOS DELTA (LIDEK2D)
 BOTOP DOS DELTA (BOTOP2D)
 DUMBU UNO DELTA (DUMBU1D)

ASCIENDA POR **RADIAL 305° NCP** HASTA **D-6 NCP** EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **ARCO 9 DME/CUN** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/CUN** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **VOBED, LIDEK, BOTOP** O **DUMBU** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

DEPARTURES: VOBED TWO DELTA (VOBED2D)
 LIDEK TWO DELTA (LIDEK2D)
 BOTOP TWO DELTA (BOTOP2D)
 DUMBU ONE DELTA (DUMBU1D)

CLIMB VIA **NCP R-305°** TO **D-6 NCP**, THEN TURN **LEFT** AND PROCEED ON THE **CUN 9 DME ARC** TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM **VOR/DME/CUN** TO **VOBED, LIDEK, BOTOP** OR **DUMBU** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

SALIDA: CANCUN TRES DELTA (CUN3D)

ASCIENDA POR **RADIAL 305° NCP** HASTA **D-6 NCP** (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR **800 FT**), EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **DERECHA** DENTRO DE **9 NM** HACIA EL **VOR/DME/CUN** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA **(1)** ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

DEPARTURE: CANCUN THREE DELTA (CUN3D)

CLIMB VIA **NCP R-305°** TO **D-6 NCP** (OR **800 FT** IN CASE OF **DME FAILURE**), THEN TURN **RIGHT** WITHIN **9 NM** TO **VOR/DME/CUN** AND CROSS IT ACCORDING TO THE **(1)** MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/CUN:

(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/CUN:

3000 FT PARA TODAS LAS RUTAS / **3000 FT** FOR ALL ROUTES

NOTA: EN TODAS ESTAS SALIDAS MANTENGA **3000 FT** Y CONTINUE EN ASCENSO DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DEL ATC

REMARK: IN ALL THESE SID's MAINTAIN **3000 FT** AND CONTINUE CLIMB IN ACCORDANCE WITH ATC INSTRUCTIONS